



GUIA PRODUCTOS MANTENIMIENTO

No hay nada mejor que un spa para relajar los músculos, mejorar la circulación y aliviar el stress mental.

Un spa requiere un mantenimiento regular para que el agua se conserve cristalina e higiénicamente pura. De esta forma se consigue no solo aumentar el placer del baño sino también proteger la instalación de posibles deterioros.

En esta pequeña guía encontrara los consejos necesarios para que, con solo dedicarle una pequeña parte de su tiempo, su spa se conserve en óptimas condiciones y el baño resulte un placer sin entrañar ningún riesgo para su salud.



MODO DE EMPLEO ANTIBACTERIAS

EMPEZAR CON SPA NON CHLORINE SHOCK

- Mantener niveles de pH entre 7.2-7.6 (vea producto EcoSPA sobre cómo mantener el pH) para que el producto pueda tener la máxima eficacia contra las bacterias.
- Mantener el nivel de cloro o bromo entre 3-5mg/l.
- Disolver el producto con agua en un bol de plástico (10g de producto por litro de agua como máximo). Mezclar bien hasta asegurarse de que el producto está completamente disuelto. Verter el contenido del bol en el SPA mientras las bombas de los chorros están en marcha para que el producto se pueda repartir bien en el agua.
- Después de aplicar el producto espere 30 minutos antes de usar el SPA. Mientras tanto deje las bombas en funcionamiento para que siga repartiendo el producto en el agua.

Dosificación		
Litros	Dosis inicial	Dosis semanal
1000	1/4 tapón	1/5 tapón
1500	1/2 tapón	1/3 tapón

Precauciones generales SPA NON CHLORINE SHOCK

- Llevar protección para la cara siempre cuando se maneja el producto.
- Nunca mezclar el producto con otros productos antes de añadir al agua. Siempre respetar un margen de 30 minutos después y antes de echar otro producto químico al agua de su SPA.
- Nunca aplicar el producto en conjunto de productos basados en cloro o bromo.
- Al disolver el producto hacerlo añadiendo el producto al agua y no al revés.

Manejo del SPA NON CHLORINE SHOCK

- Manejar el producto en una habitación bien ventilada o en el exterior.
- Lavar las manos después de manejar el producto.
- Guardar en un lugar oscuro y seco.



MODO DE EMPLEO ANTICALCAREO

EMPEZAR CON SPA ScaleAway

- Agitar bien la botella antes de usar.
- Mientras las bombas de los chorros de agua están en marcha verter la dosis correcta directamente en el agua.
- En caso de que su agua sea muy dura asegúrese de limpiar el filtro cada 7 días con agua a presión.
- En cuanto vea que la eficacia del producto empieza a bajar es una señal de que el agua está demasiado cargada con partículas en suspensión (TDS) y se acerca el momento de cambiarla.

Dosificación		
Litros	Dosis inicial	Dosis semanal
1000	5 tapones	3 tapones
1500	8 tapones	4 tapones

Precauciones generales ScaleAway

- Nunca mezclar el producto con otros productos antes de añadir al agua. Siempre respetar un margen de 30 minutos después y antes de echar otro producto químico al agua de su SPA.

Manejo del ScaleAway

- Manejar el producto en una habitación bien ventilada o en el exterior.
- Lavar las manos después de manejar el producto.
- Guardar en un lugar oscuro y seco.



MODO DE EMPLEO ECOSPA

IMPORTANTE: NO USAR NUNCA ECOSPA EN UNA AGUA TRATADA CON UN PRODUCTO A BASE DE MOLECULA PHMB (Polímero de Hexametil Bigamida)

EMPEZAR CON ECOSPA

- Aconsejamos empezar el tratamiento de su agua cuando este equilibrado el **pH entre 7 y 7,5**
- Que su agua sea nueva o tratada con cloro, bromo u otro, es imprescindible **duplicar la primera dosis de EcoSpa**.
- **No mezclar nunca los productos A y B antes de echarles al agua de su spa.**

RENOVAR TRATAMIENTO CADA 2 SEMANAS

1. Ponerse los guantes entregados
2. Poner la filtración del spa en marcha
3. Echar la dosis recomendada del bidón A en el agua del spa (ver tabla página siguiente)
4. Agitar bien la botella B y echar la dosis recomendada de la botella B en el agua del spa (ver tabla página siguiente)
5. Mantener la filtración en marcha durante al menos 1 hora para una buena repartición del producto en el agua
6. Procurar no bañarse durante al menos 1 hora
7. Renovar el tratamiento después de 2 semanas

RESPECTAR EL PLAZO DE 15 DIAS MAXIMO

Después de 15 días la actividad del producto baja rápidamente, pues es importante no pasarse de este plazo para renovar el tratamiento. Sin embargo, si no va estar este día, no hay ningún riesgo que eche el producto unos días antes ya que la dosis de EcoSpa se puede pasar de hasta 10 veces sin llegar a ser peligrosa. Si nota que su agua es menos brillante y que es mas terna, es que es tiempo de renovar el tratamiento de su spa. Para evitar esta situación, verificar que ha respetado todas nuestras recomendaciones.

DOSIFICACIÓN

Cada producto se usa con su propio tapón

VOLUMEN DEL SPA	500 litros	1000 litros	1500 litros	2000 litros	2500 litros
EcoSpa - Bidón A	4 tapones	8 tapones	12 tapones	16 tapones	20 tapones
EcoSpa - Botella B	2 tapones	4 tapones	6 tapones	8 tapones	10 tapones

FILTRACIÓN

- Es imprescindible **filtrar un número de horas igual a la mitad de la temperatura del agua de su spa**

Ejemplo: Temperatura del agua a 32°C => 16 horas de filtración diaria mínimo (pudiendo ser 2 ciclos de 8 horas)

- Es necesario **limpiar a menudo el filtro de su spa, mínimo 1 o 2 veces por semana** para que el producto actúe bien

(la limpieza del filtro se hace pasándolo bajo chorro de agua potente).

pH DEL AGUA

Con EcoSpa, el pH es auto-regulado, pues no necesita controlarlo.

No obstante si quiere hacerlo, tendrá que realizarlo con tiritas o reactivo en pastillas. No puede usar reactivo líquido.

Con EcoSpa el pH es correcto si se sitúa entre 6,8 y 7,8 (No es el mismo intervalo que con el cloro).

ANTIALGAS

EcoSpa contiene un Antialgas preventivo. No obstante esta función no sirve para matar las algas ya existentes en el agua de su spa.

En caso de presencia de algas, incluso si hay muy poca, deberá duplicar la dosis usual de EcoSpa.



GUIDE DE PRODUITS D'ENTRETIEN

Le spa est la meilleure chose pour relâcher les muscles, améliorer la circulation et atténuer le stress mental.

Un spa a besoin d'un entretien régulier pour que l'eau puisse se conserver cristalline et hygiéniquement pure. De cette façon, on atteint, non seulement augmenter le plaisir du Bain, sinon aussi protéger l'installation des possibles détériorations.

Dans ce petit guide, vous trouverez les conseils nécessaires pour que,

seulement, en lui réservant une petite partie de votre temps, votre spa se conservera en meilleurs conditions et le bain, en conséquences, en un plaisir, sans entrainer aucun risque pour la santé.



MODE D'EMPLOI ANTIBACTERIEN

COMMENCER AVEC LE SPA NON CHLORINE SHOCK

- Maintenir les niveaux du pH entre 7.2-7.6(voire produit Eco SPA à propos de comment maintenir le pH) pour que le produit soit le plus efficace contre les bactéries.
- Maintenir le niveau du chlore ou brome entre 3-5mg/l..
- Dissoudre le produit avec l'eau dans un bol de plastique (10g de produit par litre d'eau maximum). Mélanger bien jusqu'à ce que vous vous assurez que le produit soit complètement dissout. Vous jetez le contenu du bol dans le SPA pendant que les pompes des jets sont en marche, pour que le produit puisse être bien réparti dans l'eau.
- Après avoir appliqué le produit, attendre 30 minutes avant d'utiliser le SPA. Entretemps, il faut laisser les pompes en marche pour que le produit soit bien réparti dans l'eau.

Dosification		
Litres	Doses initiales	Doses semanales
1000	1 tampon	1/2 tampon
1500	1 1/2 tampon	3/4 tampon

Précautions générales SPA NON CHLORINE SHOCK

- Porter toujours une protection pour le visage, quand vous voulez utiliser le produit.

- Il ne faut jamais mélanger le produit avec d'autres produits avant d'ajouter dans l'eau. Il faut toujours respecter une marge de 30 minutes après et avant d'utiliser un autre produit chimique dans l'eau de votre SPA .
- Ne jamais appliquer le produit en mélange avec d'autres produits basés en chlore ou brome.
- Dissoudre le produit en l'ajoutant à l'eau et non à l'envers, l'eau au produit.

Manipulation du SPA NON CHLORINE SHOCK

- Manipuler le produit dans une chambre aérée ou extérieure.
- Se laver les mains après avoir utilisé le produit.
- Garder dans une place ou un coin sans lumière et sec.



MODE D'EMPLOI ANTICALCAIRE

COMMENCER PA ScaleAway

- Mélanger bien la bouteille avant d'utiliser.
- Pendant que les pompes des jets d'eau sont en marche, vous jetez la dose correcte directement dans l'eau.
- Au cas où, l'eau soit épaisse , soyez sûr de nettoyer le filtre chaque 7 jours avec de l'eau à pression.
- Quand vous voyez que le produit est moins efficace qu'avant, cela signifie que l'eau est trop chargée de particules en suspension (TDS) et en conséquence il est temps de la changer prochainement.

Dosification		
Litres	Doses initiales	Doses semanales
1000	5 tampons	3 tampons
1500	8 tampons	4 tampons

Precautions générales ScaleAway

- Il ne faut jamais mélanger le produit avec un autre produit avant d'ajouter dans l'eau. Il faut toujours respecter une marge de 30 minutes avant et après avoir ajouté un autre produit chimique dans l'eau du SPA.

Manipulation del ScaleAway

- Manipuler le produit dans une chambre airé ou extérieure.
- Se laver les mains après avoir utilisé le produit.
- Garder dans une place ou un coin sans lumière et sec.



MODE D'EMPLOI ECOSPA

IMPORTANT: NE JAMAIS UTILISER ESCOPA DANS L'EAU DÉJÀ TRAITÉE AVEC UN PRODUIT A BASE DE MOLECULE PHMB (Polímero de Hexametil Bigamide)

COMMENCER AVEC ECOSPA

- Notre conseil est de commencer le traitement de l'eau quand le pH est équilibré **entre 7 y 7,5**
- Quelque soit l'eau, neuve ou traitée avec chlore, brome ou autre, il est indispensable **doubler la première dose de l'EcoSpa.**
- **Ne jamais mélanger les produits A et B avant de les jeter dans votre spa.**

RENOUVELER LE TRAITEMENT CHAQUE 2 SEMAINES:

1. Mettre les gants qui sont fournis avec.

2. Mettre la filtration du spa en marche.
3. Mettre la dose recommandée du bidon A dans l'eau du spa (voire la table de la page suivante).
4. Agiter bien la bouteille B et jeter la dose recommandée de la bouteille B dans l'eau du spa (voire la table de la page suivante).
5. Maintenir la filtration en marche durant au moins 1 heure pour une bonne répartition du produit dans l'eau.
6. Essayer de ne pas se baigner durant au moins 1 heure.
7. Renouveler le traitement après 2 semaines.

RESPECTER LE DÉLAIS DE 15 JOURS MAXIMUM

Après 15 jours, l'efficacité du produit baisse rapidement, parceque c'est très important de ne pas dépasser ces délais pour le renouvellement du traitement. Cependant, si vous ne seriez pas là ce jour là, il n'y aurait pas de risque si vous jetez le produits quelques jours avant, étant donné que la dose de l'EcoSpa peut être dépassé jusqu'à 10 fois sans être dangereuse. Si vous remarquez que l'eau est moins brillante, c'est donc temps de renouveler le traitement de votre spa. Pour éviter cette situation, vérifiez que vous avez respecté toutes nos recommandations.

DOSIFICATION

Chaque produit s'utilise avec son propre tampon ou bouchon.

VOLUME DU SPA	500 litres	1000 litres	1500 litres	2000 litres	2500 litres
EcoSpa - Bidon A	4 tampons	8 tampons	12 tampons	16 tampons	20 tampons
EcoSpa - Bouteille B	2 tampons	4 tampons	6 tampons	8 tampons	10 tampons

FILTRACIÓN

- C'est impératif **filtrer un numéro d'heures égales à la moitié de la température de l'eau du SPA.**

Exemple: Temperature de l'eau à 32°C => 16 heures de filtration par jour minimum (pouvant être 2 cycles de 8 heures)

- C'est nécessaire **nettoyer souvent le filtre du spa, minimum 1 ou 2 fois par semaine** pour que le produit s'active bien.

(le nettoyage du filtre se fait en le passant dessous d'un jet d'eau à pression).

pH DE L'EAU

Avec EcoSpa, le pH est auto-régulatoire, il n'a pas besoin de contrôle.

Mais en tous cas, si vous voulez le faire, quand même, vous devez le faire avec des sparadraps ou réactifs en comprimés. Vous ne pouvez pas utiliser un réactif en liquide.

Avec EcoSpa le pH est correcte s'il se met entre 6,8 et 7,8 (ce n'est pas le même interval qu'avec le chlore).

ANTIALGUES

EcoSpa contient un Antialgue préventif. Désormais, cette fonction ne sert pas à exterminer les algues déjà existants dans l'eau de votre spa.

En cas de présence d'algues, même s'il y en a peu, vous devez doubler la dose de l'EcoSpa.

DENICOR IMPORT EXPORT S.L.